

ELTEC® - DALLE DE SECURITE EN CAOUTCHOUC RECYCLE



➔ CONSEILS D'UTILISATION

Pour aires de jeux et de loisirs : revêtement de sol souple absorbant l'impact en cas de chute

Convient uniquement pour les aménagements extérieurs (classement au feu Euroclasse Efl = M4)

Pour les crèches et halte-garderies, les dalles « Topping EPDM » est recommandée

➔ DESCRIPTIF TECHNIQUE

■ COMPOSITION :

Produit composé de granulats de caoutchouc de grande valeur, de granulométrie et de qualité spécifiquement sélectionnées, issus de la filière française du recyclage de pneumatiques usagées et liés au moyen d'un liant polyuréthane spécial sans solvant, teinté ou non.

Les granulats noirs de caoutchouc (SBR) sont obtenus par des procédés mécaniques, sans ajout d'additif.

■ **CARACTERISTIQUES** : Dalle amortissante, microporeuse, drainante et anti-dérapante

■ **COLORIS** : NOIR - ROUGE - VERT (La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge) ET NOTRE

NOUVEAUTE : coloris GRIS ANTHRACITE



■ DIMENSIONS, EPAISSEURS et POIDS :

Longueur : 500 mm Largeur : 500 mm

Epaisseur	Poids (± 5 %)	HCC (ou HCL)
30 mm	22 kg/M ²	1,00 M
43 mm	25 kg/M ²	1,60 M
50 mm	31 kg/M ²	1,80 M
58/60 mm	33 kg/M ²	2,00 M
80 mm	43 kg/M ²	2,53 M
100 mm	52 kg/M ²	3,00 M

Longueur : 1000 mm Largeur : 1000 mm

Epaisseur	Poids (± 5 %)	HCC (ou HCL)
20 mm	17 kg/ M ²	0,70 M
30 mm	19,40 kg/M ²	1,10 M
43 mm	24 kg/M ²	1,50 M