

TRACYL®

CLUB



Caractéristiques techniques :

Peinture pour traçage de terrains de sports engazonnés à base de copolymère acrylique en suspension. Forte teneur en titane. Ce produit en phase aqueuse, d'une totale innocuité pour vos gazons.

TRACYL CLUB a une très bonne tenue, blancheur et opacité.

Mode d'emploi :

TRACYL CLUB peut se diluer selon les exigences du traçage (blancheur) de 3 à 5 fois son volume.

Préparation du mélange :

Facile de préparation, il suffit de :

1. Prendre 2 à 3 litres de TRACYL CLUB.
2. Ensuite ajouter 2 à 4 litres d'eau.
3. Bien mélanger pour obtenir une solution homogène.
4. Puis ajouter à nouveau 3 à 5 litres d'eau afin d'obtenir 10 litres de mélange.
4. Et enfin mélanger de nouveau.

Maintenant vous disposez d'un mélange stable et homogène prêt à être utilisé.

Matériel d'application :

TRACYL CLUB s'applique à l'aide d'un appareil à pulvérisation ou d'un appareil à rouleau.

Conseil : Quand vous utilisez un pulvérisateur, il est préférable de tamiser la solution avant de l'incorporer dans le pulvérisateur, afin d'éviter qu'une particule solide ne vienne obstruer la buse.

Nettoyage :

Facile, le nettoyage se fait à l'eau ou à l'aide d'un nettoyeur spécifique (Solvacryl) si l'appareil est fortement encrassé.

Données techniques

Densité : 1,4 - 1.570

Extrait sec : 57.40%

P.H. : 7

Rendement : 2 L / terrain

Emballage : PEHD recyclable, non polluant

Classification AFNOR : NF 36005 Famille I Classe 72B

COV Directive 2004/42 cat. A/i : 10 g/l (140 g/L max autorisé)

Viscosité : 8 - 15 poises à 20°

Liant : acrylique

Pigment : Titane

